

型式承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
中継器	中第29～9号	能美防災株式会社	直流3V、無線式(受信用・発信用)	H29.8.9
流水検知装置	流第29～15号	千住スプリンクラー株式会社	湿式(小流量検知型及びリリーフ弁付)K35・50・60、作動弁型65(10K、縦)	H29.8.17
	流第29～16号	千住スプリンクラー株式会社	湿式(小流量検知型及びリリーフ弁付)K35・50・60、作動弁型100(10K、縦)	H29.8.17
	流第29～17号	千住スプリンクラー株式会社	湿式(リリーフ弁付)K50・60、作動弁型65(10K、縦)	H29.8.17
	流第29～18号	千住スプリンクラー株式会社	湿式(リリーフ弁付)K50・60、作動弁型80(10K、縦)	H29.8.17
	流第29～19号	千住スプリンクラー株式会社	湿式(リリーフ弁付)K50・60、作動弁型100(10K、縦)	H29.8.17
	流第29～20号	千住スプリンクラー株式会社	湿式(リリーフ弁付)K50・60、作動弁型125(10K、縦)	H29.8.17
	流第29～21号	千住スプリンクラー株式会社	湿式(リリーフ弁付)K50・60、作動弁型150(10K、縦)	H29.8.17
	流第29～22号	株式会社初田製作所	湿式K50、作動弁型40(10K、縦)	H29.8.17
	流第29～23号	ニッタン株式会社	湿式K50、作動弁型40(10K、縦)	H29.8.17

型式変更承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
光電式住宅用防災警報器	住警第26～69～3号	ホーチキ株式会社	電池方式、2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付	H29.8.9

品質評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	MLLA II 5-35WEL-1	株式会社モリタ	はしご付消防ポンプ自動車	H29.8.31
消防用ホース	H0324FC10A	帝国繊維株式会社	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H29.8.1
	H1021DA02A	株式会社報商製作所	平、合成樹脂、使用圧0.7、呼称40 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H29.8.31

品質評価・型式変更評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
音響装置	品評音第11～4～1号	サクサプレジジョン株式会社	DC24V、10mA、公称音圧90dB	H29.8.31
結合金具に接続する消防用接続器具	品評接第28～3～1号	ヨネ株式会社	スタンドパイプ(受け口・差込式・呼称65) (差し口・差込式・呼称65)	H29.8.31
放火監視機器・放火監視センサー	品評放第26～2～1号	株式会社オーژیシステム	紫外線式(DC24V、60mA)	H29.8.31

認定評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
スピーカー	認評放第29～9号	株式会社JVCケンウッド・公共産業システム	コーン型(1W/3W/6W・L級)	H29.8.22
	認評放第29～10号	株式会社JVCケンウッド・公共産業システム	ホーン型(1W/3W/6W・L級)、音響パワーレベル94dB	H29.8.22
	認評放第29～11号	株式会社JVCケンウッド・公共産業システム	ホーン型(3W/10W/15W・L級)、音響パワーレベル93dB	H29.8.22
	認評放第29～12号	株式会社JVCケンウッド・公共産業システム	ホーン型(10W/20W/30W・L級)、音響パワーレベル95dB	H29.8.22
	認評放第29～13号	株式会社JVCケンウッド・公共産業システム	コーン型(1W/3W/6W・L級)、音響パワーレベル90dB	H29.8.22
	認評放第29～14号	株式会社JVCケンウッド・公共産業システム	コーン型(1W/3W/6W・L級)、音響パワーレベル88dB	H29.8.22
	認評放第29～15号	株式会社JVCケンウッド・公共産業システム	コーン型(1W/3W/6W・L級)	H29.8.22
	認評放第29～16号	株式会社JVCケンウッド・公共産業システム	コーン型(1W/3W/6W・L級)、音響パワーレベル92dB	H29.8.22

認定評価・型式変更評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
音響装置	認評非第13～3～1号	サクサプレシジョン株式会社	普通型(DC24V、10mA)、公称音圧90dB	H29.8.31