

型式承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
光電式スポット型感知器 (試験機能付)	感第29～38号	能美防災株式会社	2種(24V, 50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H29.11.20
P型1級発信機	発第29～12号	パナソニック株式会社	屋内型(30V, 3A)	H29.11.22
	発第29～13号	パナソニック株式会社	屋外型(30V, 3A)	H29.11.22
	発第29～14号	パナソニック株式会社	屋内型(30V, 3A)	H29.11.22
	発第29～15号	パナソニック株式会社	屋外型(30V, 3A)	H29.11.22
	発第29～18号	パナソニック株式会社	屋内型(30V, 50mA)	H29.11.22
	発第29～19号	パナソニック株式会社	屋外型(30V, 50mA)	H29.11.22
	発第29～20号	パナソニック株式会社	屋内型(28V, 5mA)	H29.11.22
	発第29～21号	パナソニック株式会社	屋外型(28V, 5mA)	H29.11.22
P型2級発信機	発第29～16号	パナソニック株式会社	屋内型(30V, 3A)	H29.11.22
	発第29～17号	パナソニック株式会社	屋外型(30V, 3A)	H29.11.22
閉鎖型スプリンクラー ヘッド	ス第29～9号	株式会社立売堀製作所	1種可溶片型C72、呼称15(標準r2.6、下向き)	H29.11.14
流水検知装置	流第29～24号	千住スプリンクラー株式会社	湿式(小流量検知型及び二次圧制御式) K35・50・60、作動弁型80(10K、縦)	H29.11.20

品質評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
結合金具に接続する消 防用接続器具	品評接第29～7号	株式会社山田製作所	スタンドパイプ(受け口・差込式・呼称65) (差し口・差込式・呼称65)	H29.11.8
	品評接第29～8号	株式会社岩崎製作所	スタンドパイプ(受け口・差込式・呼称65) (差し口・差込式・呼称65)	H29.11.14
特殊消防ポンプ自動車 又は特殊消防自動車に 係る特殊消火装置	NSTN-10-1	株式会社篠崎ポンプ 機械製作所	水槽付消防ポンプ自動車	H29.11.20
動力消防ポンプ	P0148	株式会社シバウラ防 災製作所	可搬消防ポンプ、B-2、P572	H29.11.20
	P142A	日本ドライケミカル株 式会社	消防ポンプ自動車、A-2、NO2A	H29.11.30
	P21B2	帝国繊維株式会社	可搬消防ポンプ(フロートポンプ式)、0.85型、HFS3000	H29.11.13
消防用結合金具	C11BF06A	株式会社山田製作所	使用圧2.0、差込式受け口、呼称65	H29.11.16
漏電火災警報器受信機	E010205A	オムロン株式会社	交流100/200V、50/60Hz、 公称作動電流値50,100,200,400,800mA、 作動入力電圧30mV、集成型	H29.11.30
消防用ホース	H0325EC06A	帝国繊維株式会社	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称50 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H29.11.1
	H0325FC09A	帝国繊維株式会社	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称65 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H29.11.1

認定評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
閉鎖型泡水溶液ヘッド	認評駐閉第29～1号	日本ドライケミカル株 式会社	可溶片型C72、感知範囲r2.3、呼称15 (標準r2.3、上向き、発泡倍率5倍未満)	H29.11.21
	認評駐閉第29～2号	日本ドライケミカル株 式会社	可溶片型C96、感知範囲r2.3、呼称15 (標準r2.3、上向き、発泡倍率5倍未満)	H29.11.21
	認評駐閉第29～3号	日本ドライケミカル株 式会社	可溶片型C72、感知範囲r2.3、呼称15 (標準r2.3、下向き、発泡倍率5倍未満)	H29.11.21
	認評駐閉第29～4号	日本ドライケミカル株 式会社	可溶片型C96、感知範囲r2.3、呼称15 (標準r2.3、下向き、発泡倍率5倍未満)	H29.11.21
開放型泡水溶液ヘッド	認評駐開第29～1号	日本ドライケミカル株 式会社	呼称15(標準r2.3、上向き、発泡倍率5倍未満)	H29.11.21
	認評駐開第29～2号	日本ドライケミカル株 式会社	呼称15(標準r2.3、下向き、発泡倍率5倍未満)	H29.11.21

認定評価・型式評価適合(続き)

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
感知継手	認評駐継第29～1号	ニッタン株式会社	可溶片型C72、感知範囲r3.25、呼称20 (上向き、下向き)	H29.11.21
	認評駐継第29～2号	ニッタン株式会社	可溶片型C96、感知範囲r3.25、呼称20 (上向き、下向き)	H29.11.21
	認評駐継第29～3号	日本ドライケミカル株式会社	可溶片型C72、感知範囲r3.25、呼称20 (上向き、下向き)	H29.11.21
	認評駐継第29～4号	日本ドライケミカル株式会社	可溶片型C96、感知範囲r3.25、呼称20 (上向き、下向き)	H29.11.21