

型式承認状況－感知器
平成19年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 19～1号	能美防災 株式会社	定温式 スポット型感知器	特種(24V、50mA)・公称作動温度65℃ 防水型、普通型、再成型	H19.2.7	
感第 19～2号	ホーチキ 株式会社	光電式 分布型感知器 (吸引式)	(24V、0.5A)・公称作動濃度0.5%/m 非防水型、普通型、再成型、散乱光式	H19.1.30	
感第 19～3号	ホーチキ 株式会社	ホーチキ 株式会社	1種(20V、12mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再成型、散乱光式	H19.2.1	
感第 19～4号	ホーチキ 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(20V、12mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再成型、散乱光式	H19.2.1	
感第 19～5号	ホーチキ 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	3種(20V、12mA)・非蓄積型 防水型、普通型、再成型、散乱光式	H19.2.1	
感第 19～6号	ニッタン 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(24V、65mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再成型、散乱光式	H19.2.23	
感第 19～7号	ニッタン 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、65mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再成型、散乱光式	H19.2.23	
感第 19～8号	ニッタン 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	3種(24V、65mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再成型、散乱光式	H19.2.23	
感第 19～9号	日本 フェンオール 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(24V、0.6mA)・公称感知濃度2.5%/m～17%/m 非防水型、普通型、再成型、散乱光式	H19.2.23	
感第 19～10号	ホーチキ 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(24V、55mA)・公称作動温度70℃ 防水型、普通型、再成型	H19.3.13	
感第 19～11号	ニッタン 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(12V、70mA) 非防水型、普通型、再成型	H19.4.13	
感第 19～12号	ニッタン 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(12V、70mA) 防水型、普通型、再成型	H19.4.13	
感第 19～13号	ニッタン 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(12V、70mA)・公称作動温度65℃ 非防水型、普通型、再成型	H19.4.13	
感第 19～14号	ニッタン 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(12V、70mA)・公称作動温度65℃ 防水型、普通型、再成型	H19.4.13	
感第 19～15号	ニッタン 株式会社	補償式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(12V、70mA)・公称定温点70℃ 非防水型、普通型、再成型	H19.4.13	
感第 19～16号	能美防災 株式会社	定温式 スポット型感知器	特種(30V、75mA)・公称作動温度65℃ 非防水型、普通型、再成型	H19.4.19	
感第 19～17号	能美防災 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(30V、75mA)・公称作動温度75℃ 非防水型、普通型、再成型	H19.4.19	
感第 19～18号	能美防災 株式会社	定温式 スポット型感知器	特種(30V、62mA)・公称作動温度65℃ 防水型、普通型、再成型	H19.4.19	
感第 19～19号	能美防災 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(30V、62mA)・公称作動温度75℃ 防水型、普通型、再成型	H19.4.19	

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 19～20号	能美防災 株式会社	定温式 スポット型感知器	特種(30V、90mA)・公称作動温度65℃ 防水型、普通型、再用型	H19.4.19	
感第 19～21号	能美防災 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(30V、90mA)・公称作動温度75℃ 防水型、普通型、再用型	H19.4.19	
感第 19～24号	日信防災 株式会社	定温式 スポット型感知器	特種(30V、75mA)・公称作動温度65℃ 防水型、普通型、再用型	H19.5.24	
感第 19～25号	日信防災 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(30V、75mA)・公称作動温度75℃ 防水型、普通型、再用型	H19.5.24	
感第 19～26号	日信防災 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(30V、75mA)・公称作動温度75℃ 防水型、普通型、再用型	H19.5.24	
感第 19～27号	日信防災 株式会社	定温式 スポット型感知器	特種(30V、75mA)・公称作動温度65℃ 非防水型、普通型、再用型	H19.5.24	
感第 19～28号	日信防災 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(30V、75mA)・公称作動温度75℃ 非防水型、普通型、再用型	H19.5.24	
感第 19～29号	日本 フェンオール 株式会社	定温式 スポット型感知器	特種(30V、75mA)・公称作動温度65℃ 防水型、普通型、再用型	H19.5.24	
感第 19～30号	日本 フェンオール 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(30V、75mA)・公称作動温度75℃ 防水型、普通型、再用型	H19.5.24	
感第 19～31号	日本 フェンオール 株式会社	定温式 スポット型感知器	特種(30V、75mA)・公称作動温度65℃ 防水型、普通型、再用型	H19.5.24	
感第 19～32号	日本 フェンオール 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(30V、75mA)・公称作動温度75℃ 防水型、普通型、再用型	H19.5.24	
感第 19～33号	日本 フェンオール 株式会社	定温式 スポット型感知器	特種(30V、75mA)・公称作動温度65℃ 非防水型、普通型、再用型	H19.5.24	
感第 19～34号	日本 フェンオール 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(30V、75mA)・公称作動温度75℃ 非防水型、普通型、再用型	H19.5.24	
感第 19～35号	能美防災 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(60V、100mA)・公称作動温度65℃ 防水型、普通型、再用型	H19.6.12	
感第 19～36号	ホーチキ 株式会社	定温式 スポット型感知器	特種(24V、100mA)・公称作動温度60℃ 防水型、普通型、再用型	H19.6.12	
感第 19～37号	ホーチキ 株式会社	定温式 スポット型感知器	特種(24V、55mA)・公称作動温度70℃ 防水型、普通型、再用型	H19.6.12	
感第 19～38号	ホーチキ 株式会社	光電式 スポット型感知器(2信号)	2種(24V、100mA)・非蓄積型 3種(24V、60mA)・非蓄積型 防水型、普通型、再用型、散乱光式	H19.6.7	
感第 19～39号	ホーチキ 株式会社	光電式 スポット型感知器(2信号)	2種(24V、100mA)・非蓄積型 3種(24V、60mA)・非蓄積型 防水型、普通型、再用型、散乱光式	H19.6.7	
感第 19～40号	ニッタン 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(24V、65mA)・蓄積型(公称蓄積時間30秒) 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H19.6.21	

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 19～41号	ニッタン 株式会社	光電式 スポット型感知器	3種(24V、65mA)・蓄積型(公称蓄積時間30秒) 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H19.6.21	
感第 19～42号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(24V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H19.6.27	
感第 19～43号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器	3種(24V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H19.6.27	
感第 19～44号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器	1種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H19.6.27	
感第 19～45号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H19.6.27	
感第 19～46号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器	3種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H19.6.27	
感第 19～47号	ニッタン 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、55mA) 非防水型、普通型、再用型	H19.7.4	
感第 19～48号	日本 フェンオール 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(24V、0.6mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H19.8.9	
感第 19～49号	ニッタン 株式会社	熱アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(24V、55mA)・公称感知温度45℃～80℃ 防水型、普通型、再用型	H19.11.7	
感第 19～50号	能美防災 株式会社	光電式スポット型感知器 (2信号及び試験機能付)	2種(24V、50mA)・非蓄積型 3種(24V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H19.12.20	
感第 19～51号	能美防災 株式会社	光電式スポット型感知器 (試験機能付)	1種(24V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H19.12.20	

型式変更状況－感知器
平成19年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 8～16～1号	ホ一チキ株式会社	光電式 分離型感知器	1種(24V、20mA)・非蓄積型 ・公称監視距離5m～100m 非防水型、普通型、再用型、減光式	H19.6.29	
感第 6～20～2号	能美防災株式会社	差動式 スポット型感知器	2種(30V、75mA) 非防水型、普通型、再用型	H19.10.9	
感第 6～20～3号	能美防災株式会社	差動式 スポット型感知器	2種(30V、75mA) 非防水型、普通型、再用型	H19.10.9	
感第 6～20～4号	能美防災株式会社	差動式 スポット型感知器	2種(30V、90mA) 非防水型、普通型、再用型	H19.10.9	
感第 6～21～1号	能美防災株式会社	差動式 スポット型感知器	2種(60V、100mA) 非防水型、普通型、再用型	H19.10.9	
感第 6～22～1号	能美防災株式会社	差動式 スポット型感知器	2種(30V、75mA) 非防水型、普通型、再用型	H19.10.9	
感第 6～23～1号	能美防災株式会社	差動式 スポット型感知器	2種(30V、75mA) 非防水型、普通型、再用型	H19.10.9	
感第 6～23～2号	能美防災株式会社	差動式 スポット型感知器	2種(30V、75mA) 非防水型、普通型、再用型	H19.10.9	